



Committente

**COMUNE DI GUARDIAGRELE**  
(Provincia Di Chieti)

Oggetto

ARREDO URBANO E INTERVENTI STRADE COMUNALI (Legge Regionale 25 gennaio 2024 n. 4) – LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO- VIA MODESTO DELLA PORTA

Fase

**PROGETTO ESECUTIVO**

Elaborato

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Cod. Elaborato

**OOPP2024\_01\_TAV 02**

rev.0 Maggio 2024

scala

-

Ufficio Tecnico Comunale

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:**

ARREDO URBANO E INTERVENTI STRADE COMUNALI (Legge Regionale 25 gennaio 2024 n.4) - LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DEL CENTRO STORICO-VIA MODESTO DELLA PORTA

| Numero d'ordine               | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | Unità di misura     | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| <b><u>LAVORI A MISURA</u></b> |   |                     |                 |
| <b>LAVORI STRADALI</b>        |   |                     |                 |
| Nr. 1                         | E.01.190.80.a<br>Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento. (Per spessori compresi fino ai 3 cm al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore)<br>(diconsi Euro uno/17)   | m <sup>2</sup> x cm | 1,17            |
| Nr. 2                         | E.01.200.10.a<br>Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica (per trasporti fino a 10 km)<br>(diconsi Euro sei/84)   | mc                  | 6,84            |
| Nr. 3                         | E.01.210.20.r<br>Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. (Miscele bituminose)<br>(diconsi Euro diciotto/99)   | mq                  | 18,99           |
| Nr. 4                         | E.01.190.220.a<br>Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. (Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8.)<br>(diconsi Euro quattro/48)  | kg                  | 4,48            |
| Nr. 5                         | U.05.40.80.a<br>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m <sup>2</sup> di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito (strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm)<br>(diconsi Euro dieci/66) | mq                  | 10,66           |
| Nr. 6                         | E.01.210.05.a<br>Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. (Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.)<br>(diconsi Euro quattrocentottanta/30)  | cad                 | 480,30          |

| Numero d'ordine | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Nr. 7           | U.05.100.510.a<br>Segnaletica orizzontale, realizzata nel rispetto delle normative vigenti, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m <sup>2</sup> , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale (Per strisce di larghezza 12 cm)<br>(diconsi Euro zero/78)   | m               | 0,78            |
| Nr. 8           | U.05.100.530.a<br>Segnaletica orizzontale, realizzato secondo le normative vigenti, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale (Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m <sup>2</sup> )<br>(diconsi Euro sette/25)  | mq              | 7,25            |
| Nr. 9           | U.05.100.540.a<br>Segnaletica orizzontale, realizzata secondo le normative vigenti, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m <sup>2</sup> , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto (Per nuovo impianto)<br>(diconsi Euro sei/58)   | mq              | 6,58            |
| Nr. 10          | U.05.100.583.a<br>Realizzazione di stalli di sosta per moto ai sensi dell'art 149 figura 444 allegato II al titolo II del regolamento di esecuzione del NCDS, del tipo longitudinali o paralleli al marciapiedi, a spina (o a 45°), a pettine (o a 90°), realizzati con strisce da 12 cm di larghezza, in vernice spartitraffico rifrangente del tipo premiscelato di colore bianca o gialla o blu permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso di tracciatura preparazione e eventuali oneri per la corretta esecuzione. NUOVO IMPIANTO (Realizzazione di stalli di sosta per moto con strisce da 12 cm. Nuovo impianto)<br>(diconsi Euro otto/02) | cad             | 8,02            |
| Nr. 11          | NP.1<br>Fornitura e posa in opera di cestino per deiezioni animali, in acciaio zincato a caldo e verniciato colre antracite, dotato di paletto. Il tutto secondo le indicazioni della DL-Fornitura e posa in opera di cestino per deiezione canine completo di dispenser sacchetti. Contenitore realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciato colore antracite. Al lato del contenitore è sistemato con dispenser di sacchetti in ABS termoforato adatto a contenere 330 sacchetti. Contenitore per raccolta deiezione canine con palo zincato altezza 75 cm . Compreso lo scavo per alloggiamento ed il piede di fondazione in c.a.<br>(diconsi Euro cinquecento/00)   | cad             | 500,00          |
| Nr. 12          | E.01.190.70.a<br>Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m (Demolizione di misto cementato)<br>(diconsi Euro quindici/80)   | mc              | 15,80           |
| Nr. 13          | E.01.160.60.a<br>Rimozione di recinzione in ferro, o calcestruzzo, o in elementi modulari misti, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in   |                 |                 |

| Numero d'ordine               | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO   | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Nr. 14                        | <p>posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m (Rimozione di recinzioni in ferro e simili)<br/>(diconsi Euro sette/85)</p>   | mq              | 7,85            |
| Nr. 15                        | <p>E.01.20.10.d<br/>Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: (in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica)<br/>(diconsi Euro centoquattordici/43)</p>                               | mc              | 114,43          |
| Nr. 16                        | <p>E.03.40.10.a<br/>Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge (Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio)<br/>(diconsi Euro uno/90)</p>                               | kg              | 1,90            |
| Nr. 17                        | <p>U.05.50.100.a<br/>Casseforme ed armature di sostegno di esse per getti di cemento armato normale o precompresso per la formazione di solette, sbalzi e traversi su travi varate, compresi: ogni onere per il lavoro eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche (Cassaforme per getti di completamento sulle travi)<br/>(diconsi Euro diciotto/30)</p>   | mq              | 18,30           |
| Nr. 18                        | <p>E.03.10.10.a<br/>Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018,<br/>D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: (Rck 5 N/mm<sup>2</sup>)<br/>(diconsi Euro centonove/18)</p>  | mc              | 109,18          |
| Nr. 19                        | <p>E.04.10.120.a<br/>Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento (Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elemento)<br/>(diconsi Euro uno/65)</p>  | kg              | 1,65            |
| <b>OPERE PER LA SICUREZZA</b> |   |                 |                 |
| Nr. 20                        | <p>S.04.20.20.b<br/>Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: (Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I)<br/>(diconsi Euro dodici/32)</p>  | cad             | 12,32           |
| Nr. 20                        | <p>S.02.20.05.a<br/>Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile</p> |                 |                 |

